

Link do produktu: <https://shop.makieciarz.pl/viessmann-5297-dekoder-lokomotywy-6-polowy-bezposredni-nem-651-0-5-a-p-32156.html>



Viessmann 5297 - Dekoder lokomotywy, 6-polowy bezpośredni, NEM 651, 0,5 A

Cena	130,52 zł
Dostępność	
Czas wysyłki	Nieznany (Produkt sprowadzany na zamówienie)
Numer katalogowy	vie_5297
Kod EAN	4026602052977
0-14 lat	
Skala (Icon)	
Kosz (Icon)	
CE (Icon)	

Opis produktu

Viessmann 5297 - Dekoder lokomotywy, 6-polowy bezpośredni, NEM 651, 0,5 A

Sterowany obciążeniem i obsługujący RailCom miniaturowy wieloprotokołowy dekodery lokomotyw dla DC, NMRA-DCC (adresy 2- i 4-cyfrowe) i Märklin-Motorola (stary/nowy) z automatycznym rozpoznawaniem formatu. Regulowane prędkości minimalne, średnie i maksymalne, a także dowolnie programowalna tabela kroków prędkości (28 kroków, interpolowana do 128 kroków prędkości), regulowana kontrola obciążenia o wysokiej częstotliwości, odpowiednia również dla silników z twornikiem dzwonowym, z 14, 28 i 128 krokami prędkości. Prąd silnika 0,5 A ciągły, 0,8 A maks., 2 zależne od kierunku wyjścia świetlne z dodatkowymi funkcjami: Mapowanie funkcji (dowolnie programowalne przypisanie przycisków funkcyjnych), ściemnianie, miganie, odsprzęgacz. Podwozie manewrowe (wyłączona rampa przyspieszania i hamowania). Całkowita obciążalność wyjść funkcyjnych wynosi 300 mA. Wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed przeciążeniem, a dekodery są również zabezpieczone przed przegrzaniem. Posiada interfejs SUSI i złącze do magazynowania energii, oba na polach lutowniczych. Przewody połączeniowe oznaczone kolorami. Dekoder jak pozycja 5296, ale z 6-stykową wtyczką zgodną z NEM 651 S. Wymiary: ok. dł. 1,56 x szer. 0,95 x wys. 0,21 cm (z wtyczką).